

Polish

Produktbeschreibung

Polish ist ein wasserbasiertes, umweltschonendes Polish für alle bauseits versiegelten Parkett- und Holzböden.

Eigenschaften

- schützt und pflegt zugleich
- gebrauchsfertig
- selbstglänzend
- wasserfest
- gleithemmend nach DIN 18032



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Basis: | synthetische Wachslösung mit Polymeranteil |
| Lösemittel: | hauptsächlich Wasser |
| Dichte: | 1,01 g/cm ³ |
| Verarbeitungstemperatur: | Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen |
| Verbrauch: | 1l für 80 m ² pro Auftrag |
| Trockenzeit: | 20-30 Min. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte |
| Werkzeuge zum Verarbeiten: | Polishauftragsgerät, Taski-Schwamm |
| Kennzeichnung: | nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV |
| GISCODE: | GE 10 |
| WGK: | 1 (Selbsteinstufung) |
| VbF: | nicht feuergefährlich |
| UBA-Nr. | 01750015 |
| Abfallschlüsselnummer: | 91206 |
| Gebindeentsorgung: | über DSD oder Interseroh |
| Lagerung: | nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C) |
| Lagerfähigkeit: | im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
| Lieferform: | 10 x 1l und 3 x 5l |

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Polish

Verarbeitung

Polish ist für alle bauseits versiegelten Parkett- und Holzböden geeignet. Absatz- und Gebrauchsspuren sind leicht entfernbar. Den Boden sorgfältig von Schmutz, Fett und Wachs reinigen. Polish mit Polish-auftragsgerät 1x gleichmäßig dünn auftragen. Nicht polieren, Glanz zieht selbst auf. Die Oberfläche kann nach ca. 30 Minuten betreten werden. Werden hochglänzende Oberflächen gewünscht, mit der High-Speed- oder Poliermaschine nach Trocknung aufpolieren. Die Lackoberfläche sollte immer durch eine Schicht Parkett Polish geschützt und diese nach Bedarf erneuert werden.

Eine im Laufe der Pflege aufgebaute Polishschicht wird mit Polishentferner Polish Remover entfernt.

Bei Verwendung einer Nasswisch-Maschine muß das Wasser unmittelbar aufgesaugt werden. Keine Pfützen auf dem Boden stehen lassen, weil diese das Holz beschädigen können. Der Boden kann nun wieder mit Polish behandelt werden.

Für die laufende Unterhaltspflege wird Polish dem Wischwasser zugesetzt.

Dosierung ca. 400 ml auf 10 l Wasser.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com