

Carl's Hartwachspflege

Carl's Hartwachspflege ist eine Mischung aus natürlichen Wachsen, speziell entwickelt für die Pflege von Parkett- und Holzfußböden, die mit Carl's Hartwachsöl behandelt wurden.

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- leicht zu verarbeiten



Technische Daten

Basis	Carnauba- und Candelilla-Wachse, Paraffine
Dichte	0,77 g/cm ³
Trockenzeit	mind. 30 Minuten
Auftragsgeräte	beiges Pad, bei kleineren Flächen saugfähiger weicher Lappen
Verbrauch	ca. 100m ² /Liter, 1 Verschlusskappe für ca. 1m ²
GISCODE	GH10
Flammpunkt	28°C
UN Nummer	1263
Abfallschlüsselnummer	08 01 11
Gebindeentsorgung	über DSD oder Interseroh
Lagerung	Frostfrei lagern. Im gut verschlossenen Originalgebinde nicht unter 5°C und nicht über 30°C an einem trockenen Ort lagern.
Lagerfähigkeit	Lagerdauer mind. 12 Monate
Lieferform	6 x 1 Liter Metallgebinde

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung ist das Gebinde ausreichend zu schütteln. Carl's Hartwachspflege auf die zuvor gereinigte und abgetrocknete Oberfläche geben und mit der Einscheibenmaschine Bona Buffer (beiges Pad) gleichmäßig dünn verteilen. Fläche trocknen lassen. Anschließend kann die Fläche mit der Einscheibenmaschine Bona Buffer (weißes Pad) poliert werden, bis ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Fläche zu erkennen ist.

Getränkte Lappen und Pads können sich selbst entzünden. Diese nur in geschlossenen Behältern oder unter Wasser aufbewahren. Nach dem Trocknen können die Lappen und Pads dem normalen Hausmüll zugeführt werden.

Hinweis

Bitte beachten Sie die entsprechende Pflegeanweisung für Carl's Hartwachsöl-Oberflächen

Sicherheitshinweise

Entzündlich. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für gute Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen. Nicht bei offener Flamme arbeiten. Die getrocknete Wachsschicht ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. (Stand 07. 2007)

Servicetelefonnummer 0180-42 66 283

BonaKemi AB
NL Deutschland
 Jahnstr. 12
 D-65549 Limburg
 Deutschland

Telefon:
 0049-64 31-40 08-0

Telefax:
 0049-64 31-40 08-25

E-Mail:
 bona@bona.com

Internet:
 www.bona.com