

Die Pflege der Holzfußböden

Vorsorgemaßnahmen

Vermeiden Sie grobe Verschmutzungen.
Beseitigen Sie scheuernde oder scharfkantige Stoffe wie Sand oder Steinsplitter.
Vermeiden Sie stehende Nässe.
Schützen Sie die Oberfläche vor Verkratzen (Verwendung von Filzgleitern unter Stühlen, Möbeln etc.).

Die Pflege mit Naturöl behandelter Flächen

- ↳ ERSTPFLEGE:

Die vorgeölten Flächen benötigen nach der Verlegung eine Erstpflege. Beseitigen Sie groben Schmutz durch Fegen oder Saugen (nicht feucht wischen). Bringen Sie eine hauchdünne Schicht Pflegeöl auf und polieren Sie diese ein. Der Boden ist vier Stunden später begehbar. Vermeiden Sie in den ersten sieben Tagen groben Schmutz und feuchtes Wischen.
- ↳ UNTERHALTSPFLEGE:

Entfernen Sie Staub oder Schmutz in erster Linie durch Fegen oder Saugen. Soll der Boden gewischt werden, geben Sie dem Wischwasser einen Zusatz von nachfettenden Pflanzenseifen bei. Arbeiten Sie mit zwei Eimern, damit Sie den verschmutzten Aufnehmer in klarem Wasser ausspülen können, bevor Sie die Seifenlösung als Schutz wieder auf dem Boden aufbringen. Stärkere Verschmutzungen werden bei Bedarf durch Scheuern mit einem Schrubber oder auch der Rückseite eines Küchenschwamms unter der Verwendung einer konzentrierten Seifenlösung beseitigt.
- ↳ RENOVIERUNG:

Reinigen Sie die verschmutzte Oberfläche mit einer Mischung aus Intensivreiniger und Wasser. Der angelöste Schmutz wird aufgewischt. Danach muss der Boden vier Stunden trocknen. Jetzt wird eine neue Ölschicht aufgebracht und der Boden erhält wieder seinen frischen Glanz.

Bitte beachten Sie:

Tabu ist bei allen naturgeölten Flächen der Einsatz von fettlösenden Pflegemitteln (z. B. Kernseife oder Microfasertücher), weil damit die schützende Öl-oberfläche zerstört wird.
Sie haben es mit einem Fußboden aus Massivholz zu tun, nicht mit einer furnierten Möbeloberfläche. Je kräftiger Sie polieren, desto besser ist das Ergebnis. Selbst Fleckbeseitigung unter der Verwendung von Schleifmitteln ist kein Problem, solange Sie die geschliffene Fläche anschließend wieder mit einem Fußboden-Öl schützen.

Die Pflege lackierter Oberflächen

Entfernen Sie Staub oder Schmutz in erster Linie durch Fegen oder Saugen. Sollte der Boden gewischt werden, geben Sie dem Wischwasser ein für Lackoberflächen geeignetes Pflegemittel zu (z. B. Parkett-Cleaner).

Die Pflege hartwachsgeölter Oberflächen

Eine Erstpflege ist im Unterschied zu den naturgeölten Produkten nicht notwendig.

Gehen Sie bei der Unterhaltspflege wie folgt vor: Entfernen Sie Staub oder Schmutz in erster Linie durch Fegen oder Saugen. Sollte der Boden gewischt werden, geben Sie dem Wischwasser nachfettende Bodenseife zu. Um den Seidenglanz auf Dauer zu erhalten, sollten Sie in Intervallen (ca. bei jedem fünften Wischvorgang) dem Wasser einen Wachsfinish-Zusatz begeben.

Weitere Pflegehinweise entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.holzboden-direkt.de