

haga24.de
Ihr Partner in Sachen
Garten & Freizeit

Holzboden-Direkt.de

Ihr Internetfachhandel in Sachen Naturfußböden

Ihr Spargeld ist Bargeld...



NEU!



SICHER VERSIEGELN

Die neue Generation Longlife ultra ist jetzt **frei von Weichmachern und von N-Methyl-Pyrrolidon (NMP)**! Die bewährte Rezeptur 100 % rein PU auf Wasserbasis wurde weiter optimiert. Das Ergebnis ist ein hochmodernes Produkt in bester Handwerkerqualität, ideal auf die gesundheitsfreundliche Versiegelung von Korkböden abgestimmt.

LACKVERSIEGELUNG FÜR PRIMO

Art.-Nr. Bezeichnung.

40021	LONGLIFE ultra*, 1 Ltr. Flasche
40025	LONGLIFE Ultra*, 5 Ltr. Kanister
40002	Versiegelungsroller klein, Breite 18 cm
40003	Versiegelungsroller groß, Breite 25 cm
40004	Verlängerungsstab, Länge 120 cm
42024	Aqua Grundreiniger, 0,75 Ltr. Flasche

Verbrauch: 1 Liter für ca. 7 bis 8 qm (Vorversieg. Böden)

Longlife ultra Aqua-Korklack ist durch die neue Rezeptur

- **noch ökologischer**
weil frei von Weichmachern und von N-Methyl-Pyrrolidon (NMP)
- **noch strapazierfähiger und abriebfester**
weil mit verbesserter Nanotechnologie
- **PRIMO Klebekork** wird standardmäßig vorversiegelt geliefert – ohne Aufpreis! Das heißt für Sie als Kunde viel Zeit, Material und Euros gespart! Auf Wunsch können Sie den Boden auch unversiegelt erhalten.

Anwendung:

Die vorversiegelten Korkflächen müssen vor dem Nachversiegeln gereinigt werden.

Die Flächen müssen nach dem Säubern ohne Reste von Putz- oder sonstigen Reinigungsmitteln, Ölen, Wachsen oder Silikon und anderen haftmindernden Schichten sein.

Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln. Den gesäuberten Korkboden mittels Versiegelungsroller einmal mit Corpet Longlife ultra Versiegelung gleichmäßig nachversiegeln.

Trocknungszeit 3 bis 5 Stunden bei Raumtemperatur 15°C bis 25°C und Luftfeuchte 50 bis 60 %.

Während der Trocknung für gleichmäßige Belüftung sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.



transparent
für gefärbte und naturbelassene Korkböden
veredelt Kork dauerhaft und strapazierfähig
schnell aushärtend, Endhärte nach 4 Tagen
elastisch, speziell für Korkböden
geruchsneutral
verarbeitungsfertig

Wenn Sie innerhalb von 7 Tagen nach der Verlegung des Bodens nachversiegeln, ist ein Anschleifen des Bodens in der Regel nicht erforderlich. Dies ist der große Vorteil der Vorversiegelung. Bei späterer Nachversiegelung muss die Lackoberfläche leicht angeschliffen werden, um eine Haftung herstellen zu können.