



Holzboden-Direkt.de

Ihr Internetfachhandel in Sachen Naturfußböden



Ihr Spargeld ist Bargeld...

SICHER PFLEGEN

Ganz gleich, ob naturbelassene oder eingefärbte Böden – mit den Produkten von HOBODI, wie z.B. FINISH Hartwachsöl und Pflege, ist dauerhafte Schönheit und eine lange Lebenszeit für jeden Boden garantiert.

HARTWACHSÖL UND PFLEGEMITTEL FÜR PRIMO

Bezeichnung

FINISH Hartwachsöl, 1 Ltr. Flasche
(reicht für 10 qm Bei vorbehandelten Böden)
Spezialroller für FINISH Hartwachsöl
Pflegemittel für Hartwachsöl-Böden, 1 Ltr. Flasche



FINISH Hartwachsöl – zum Nachbehandeln

- Die zu behandelnden Korkflächen müssen entstaubt, sauber (ohne Reste von Reinigungs- oder sonstigen Putzmitteln), fettfrei und trocken sein.
- Das Gebinde gut aufschütteln oder aufrühren (ggf. leicht mit Wasser verdünnen, da FINISH Hartwachsöl mit der Zeit leicht eindickt).
- Mit einem flachen breiten Pinsel oder Corpet-Spezialroller (siehe oben) gleichmäßig und dünn auftragen und gut verteilen. Eventuelle Überschüsse sofort mit einem fusselfreien Tuch entfernen.
- Trocknungszeit mindestens 24 Stunden (für gute Belüftung sorgen!)
- Gegebenenfalls kann die Fläche nach der Trocknung aufpoliert werden.
- Grundsätzlich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung des Bodens, ein Nachbehandeln mit FINISH Hartwachsöl. Ggf. ist vorher eine Grundreinigung erforderlich!

Pflegemittel für Hartwachsöl-Böden – zur Unterhaltsreinigung und -pflege

- Schonender Unterhaltsreiniger mit natürlichem Jojobaölzusatz.
- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.
- Zur Unterhaltsreinigung und -pflege einfach dem Wischwasser zugeben (1 Teilstrich auf 5 Liter Wischwasser) und mit einem fusselfreien Wischmopp nebelfeucht dünn und gleichmäßig auftragen.
- Für mehr Glanz kann die Fläche nach der Trocknung noch einmal nachbehandelt werden. Danach die Fläche mindestens 30 min. trocknen lassen.

