



Allgemeines

Junckers RUSTIC TOP OIL auf Wasserbasis ist ein geruchsames, schnellaushärtendes wässriges Alkydöl.

Junckers RUSTIC TOP OIL ist ein Pflegeöl für **Junckers RUSTIC OIL** und **Junckers RUSTIC SOLID 100** behandelte Holzböden sowie für die Erstpflege der meisten UV-geölten Holzböden.

Technische Daten

Produkt:	Alkyd-Pflegeöl auf Wasserbasis.
Verpackung:	0,5 und 2,5 Liter-Gebinde.
Aussehen:	Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos.
Glanzgrad :	Seidenmatt (ca. Glanz 50) Methode: DIN 67 530, mit einer 60° messen Haupt.
Ergiebigkeit:	60 - 80 m ² pro Liter.
Auftragen:	Mit Baumwolltüchern, Wischlappen & Schrubber oder einer Einscheibenmaschine .
Oberflächentemperatur:	Min. 10°C.
Verdünnung:	Das Öl wird gebrauchsfertig geliefert, nicht verdünnen.
Trocknungszeit:	Das Öl ist nach 30-60 Minuten getrocknet und Danach begebar. Vollständige Aushärtung nach 24 Stunden (bei 20°C).
Kennzeichnung:	Nicht Kennzeichnungspflichtig.
Reinigung/Werkzeugs:	Sofort mit klarem Wasser spülen.
Lagerung:	Ungeöffnet bei +5 bis +40°C lagern. Stets in dicht verschlossenen Originalgebinden trocken lagern. Vor Frost schützen. Mehrere Jahre haltbar.
Entsorgung:	Vollständig entleerte Gebinde über DSD. Nicht in die Kanalisation schütten.

Anwendung

Zur Endbehandlung, Instandhaltung und Pflege von geölten Holzoberflächen im Innenbereich, die vorher mit **Junckers RUSTIC OIL** oder **Junckers RUSTIC SOLID 100** grundiert oder endgeölt worden sind, sowie zur Erstpflege der meisten UV-geölten Holzböden.

Gebrauchsanleitung

Die geölte Oberfläche muss völlig sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Politur und Seifenresten sein. Unebenheiten, Schmutz und Ränder sind durch leichtes Schleifen in Jahrringrichtung mit feinem Schleifpapier, Körnung 150-240, oder einer Einscheibenmaschine mit Schleifgitter Körnung 120 zu entfernen. Schleifstaub ist durch Staubsaugen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Grundierung intakt und mit einem **Junckers RUSTIC OIL** grundbehandelt wurde. Sonst muss die Oberfläche zunächst abgeschliffen werden und mit **Junckers RUSTIC OIL** oder **Junckers RUSTIC SOLID 100** grundiert werden.

Junckers RUSTIC TOP OIL wird mit Baumwolltüchern, Wischlappen & Schrubber oder einer Einscheibenmaschine dünn aufgetragen. Aufgrund der schnellen Trocknung sollte die Verarbeitung zügig vorgenommen werden. Dieser Vorgang sollte nach einer Trocknungszeit von ca. 30-60 min. wiederholt werden.

Junckers RUSTIC TOP OIL ist nach 24 Stunden voll belastbar.

Bei kleineren Flächen wie Leimholzplatten geben Sie etwas **Junckers RUSTIC TOP OIL** auf ein trockenes Baumwolltuch und verteilen Sie es in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht. **Junckers RUSTIC TOP OIL** zieht schnell ein und muss deshalb nicht lange auf einer Stelle eingearbeitet werden. Es dürfen keine großen Überlappungen mit halbtrockenem Öl vorgenommen werden.

Der Glanzgrad von **Junckers RUSTIC TOP OIL** kann nach der Trocknung mit einer Einscheibenmaschine reguliert werden. Dabei ist zu beachten dass unter Verwendung eines weißen Pads der Glanz zunimmt und bei Verwendung eines braunen verringert wird.

Reinigung & Pflege

Die tägliche Reinigung ist durch Staubsaugen, Moppen oder durch nebelfeuchtes Wischen vorzunehmen. Dem Wischwasser wird **Junckers SYLVA CLEANER** beigegeben. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden und niemals zu feucht wischen.

WICHTIG: Frisch geölte Oberflächen dürfen innerhalb der ersten drei Tage nicht feucht gewischt werden.

Für die langfristige aber regelmäßige Pflege wird **Junckers RUSTIC TOP OIL** wie oben beschrieben eingesetzt. Hier ist aber nur eine Behandlung erforderlich. Vor der Anwendung von **Junckers RUSTIC TOP OIL** müssen alle von **Junckers SYLVA CLEANER** stammenden Seifereste, mit **Junckers SYLVA NEUTRALIZER**, von der Oberfläche entfernt werden.

Es besteht die Möglichkeit einer partiellen Pflege, diese ist jedoch vorzunehmen bevor das Grundierungsöl abgenutzt wurde. Die Trocknungszeit von **Junckers RUSTIC TOP OIL** beträgt etwa 30-60 Minuten.

Zur Beachtung!

Vor Anwendung des Produktes, Angaben auf der Verpackung genau beachten.

Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Sicherheitshinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.