



holzboden-direkt.de / Hotline: 034635- 76312 / Fax: 034635- 76313 / Mail: [info@holzboden-direkt.de](mailto:info@holzboden-direkt.de)

**Brillante  
Parkett**

## PRODUKTINFORMATION

# Family / Dreischicht-Fertigparkett

### 1. Maße

Länge:	2200 mm	
Stärke:	15 mm	
Breite:	207 mm	
Paketinhalt:	3,18 m <sup>2</sup>	
Paketgewicht:	27–30 kg	* je nach Holzart

### 2. Aufbau

3-Schicht-Aufbau  
7-fach versiegelt mit UV-gehärteten Acryllackschichten  
Echtholz-Mittellage  
Klickverbindung

### 3. Eigenschaften

Ein Boden, der durch das Vorhandensein einer Klickverbindung nun jederzeit demontiert und an einem anderen Platz verlegt werden kann – so bleibt er Ihnen auch erhalten, wenn Sie sich örtlich verändern möchten. Einfach zu verlegen, ein Klick genügt und eine Diele reiht sich an die andere.

- Trend- Clicksystem
- leicht zu reinigen und zu pflegen
- sehr beständig und elastisch

### 4. Inhaltstoffe

Die verwendeten Produkte enthalten keine giftigen Stoffe. Grundlage ist der Anhang der Gefahrstoff-Verordnung in der novellierten Fassung. Weiterhin enthalten die Produkte keine krebserzeugenden Substanzen. Grundlage dafür ist die MAK-Wert-Liste 1996 und die TRGS 905 Liste 1996. Chlorierte und fluorchlorierte Kohlenwasserstoffe, kritische Schwermetalle, wie Blei, Quecksilber, Cadmium sowie stark umweltgefährdende Substanzen, wie Kresole und Phenole, sind im Produkt nicht enthalten.

### 5. Oberfläche

Family ist unempfindlich gegenüber einer Vielzahl im Haushalt vorkommender Stoffe.

### 6. Holzarten

Siehe unsere Präsentationen

## 7. Pflege

Family Parkettböden mit lackierter Oberfläche reinigen und pflegen Sie am besten mit unserer Parkettpflege (Erstpflge bitte unverdünnt auftragen). Weitere detaillierte Pflegeanleitungen finden Sie in gesonderten PDF-Anleitungen. Um Ihren Holzboden vor Sand-, Wasser- und in der Winterzeit auch vor Salzauswirkungen zu schützen, verlegen Sie bitte entsprechende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich. Möbelsockel, -beine und sonstige Stellen, an denen Ihre Möbel einen Druck auf den Fußboden ausüben, versehen Sie mit Filzunterlagen, ohne diese mit Nägeln zu befestigen.

## 8. Fußbodenheizung

- für Fußbodenheizung geeignet bei max. Vorlauftemperatur bis 29° C, bei Buche bis max. 27° C
- freigegeben nur mit dem Einbau von Altvater-Sicherheitsplomben

## Technische Änderungen vorbehalten!

*Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/ Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden somit grundsätzlich ausgeschlossen.*

Sollten Sie Fragen oder Probleme, sowie auch Anregungen zu o.g. Anwendungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal. Wir werden Ihnen in Zusammenarbeit unterstützend weiterhelfen.