

**Brillante  
Parkett**

## Produktdatenblatt P 30

# Parkettversiegelung/Erstbehandlung rohe Oberflächen

**Parkett – Siegel** (wasserbasierend/ einkomponentig)

- ◆ enorme Abriebfestigkeit
- ◆ sehr gute Füllkraft
- ◆ guter Verlauf

### Untergrund:

Weich- und Harthölzer sowie exotische Hölzer, Kork, Korkparkett in wasserfester, nicht quell. Verpressung in trockenem, öl-, fett-, wachs-sowie staubfreiem Zustand. Bei Fußbodenheizung, Holzpflaster- + Dielenböden LACK P GR

sowie bei der Renovierung von Fertigparkett LACK GR vorschalten. LACK P 30 ist auch für Holzoberflächen im Innenausbau geeignet.

### Verarbeitungshinweise:

Vor Verarbeitung gut aufschütteln. Mit Lack P Rolle oder Versiegelungsbürste. Spritzauftrag mit pneumatischen Spritzgeräten bei Zusatz von max. 10% Wasser möglich oder Airlessgeräten. Raum- und Bodentemperaturen Minimum + 15°C. Gut lüften, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

### Anwendung:

#### Grundierung:

1 x LACK GR  
z. Reduzierung der Seitenverleimung (z.B. bei Fußbodenheizung, Holzpflaster und Dielenböden)

### Trockenzeit:

ca. 1 h

### Trocknung:

Hier handelt es sich um ca. - Werte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

### Verbrauch:

120 - 150 g/m<sup>2</sup> je Schicht.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde 6 Monate. Vor Frost schützen.

### Kennzeichnung:

GefStoffV: entfällt

VbF: nicht unterstellt

GGVS/GGVE: entfällt

ADR/RID: entfällt

UN-Nr.: entfällt

Giscode: W 3

<b>oder</b> 1 x LACK P 30	über Nacht	R - Sätze:	keine
<u>Beschichtung:</u> 1 x LACK P 30		S - Sätze:	23 – Dampf nicht einatmen 38 – Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen
<u>Zwischenschleifen:</u> 1 x LACK P 30	über Nacht		
	über Nacht		
<b>Endhärte</b>	<b>nach ca. 7 Tagen</b>		

### **Technische Änderungen vorbehalten!**

*Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/ Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.*

Sollten Sie Fragen oder Probleme, sowie auch Anregungen zu o.g. Anwendungen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundencenter. Wir werden Ihnen in Zusammenarbeit unterstützend weiterhelfen.