



# Hain Naturböden – Zertifizierte Qualität

---

## **Hain Böden stehen für höchste Qualitätsansprüche und beste Verarbeitung.**

1. Zu Beginn der emissionsfreien und damit umweltfreundlichen Oberflächenbehandlung werden die qualitätskontrollierten Dielen geschliffen und entstaubt.
2. Dies bereitet das Holz optimal für die spezielle Hain-Oberflächenbehandlung vor. Das Holz wird erwärmt, um es durch die bei Wärme erfolgende Porenöffnung besonders aufnahmefähig für das Hain-Öl zu machen.
3. Das natürlich Öl - frei von lack- oder wachstartigen Zusatzstoffen wird in einem eigens entwickelten und schonendem Verfahren gleichmäßig aufgetragen.
4. Das Öl bildet unter der Holzoberfläche feinste Kristalle aus, die die natürliche Holzoberfläche und die Atmungsaktivität des Holzes erhalten. Gleichzeitig erhöht sich durch diese Kristalle die Abriebfestigkeit der Holzoberfläche.
5. Der Vorgang der Kristallbildung und der damit verbundenen natürlichen Aushärtung des Bodens nimmt hierbei mehrere Stunden bis Tage in Anspruch.

## **Unser Holz bewahrt seine offene Porenstruktur für ein angenehmes Wohnambiente zum Durchatmen.**

Gerade in unserem technikdominierten Alltag setzen warme und naturbelassene Produkte wie Dielenböden einen wohltuenden und entspannenden Kontrast.

Hain Böden werden ausschließlich mit einem natürlichen, langsam an der Luft austrocknenden Öl veredelt. Es dringt tief in die Poren des Holzes ein, ohne sie dabei vollständig zu verstopfen. Auf diese Weise baut der Boden eine besonders stabile, pflegeleichte Nutzschrift auf, ohne dem Naturwerkstoff eine Luft zum Atmen zu nehmen.

Die Dielen erhalten ihre Fähigkeit bei, überschüssige Luftfeuchtigkeit zu absorbieren und gegebenenfalls in die zu trockene Raumluft wieder abzugeben.

Das Ergebnis ist ein natürlich ausgeglichenes Raumklima, das der Entstehung von Allergien und Atemwegserkrankungen präventiv entgegenwirkt und vom Mensch als besonders angenehm empfunden wird.