

PRIMO Klebekork

KLEBEKORK

Merkmal	Norm	Thermocor-Beschichtung	Longlife-Beschichtung	Hartwachsöl-Beschichtung
Gesamtstärke	EN 428	4 mm / 6 mm	4 mm / 6 mm	4 mm / 6 mm
Abriebverhalten	EN 13329	AC5	AC3	AC3
Rutsicherheit	EN 13893	DS	DS	DS
Resteindruck	EN 433	0,15 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich)	Efl S1	Dfl S1
Trittschallverbesserung	EN 140	18 db	18 db	18 db
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	Typ W	Typ W
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,06 / 0,09 m ² K/W	0,06 / 0,09 m ² K/W	0,06 / 0,09 m ² K/W
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Geeignet für Fußbodenheizung		ja	ja	ja
Emissionswerte		laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen
Klassifikation	EN 685	23 Wohnbereich / 32 Gewerbebereich	23 Wohnbereich / 31 Gewerbebereich	22 Wohnbereich

Das Klebekork-Panel im Detail:

- 1 Beschichtung
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 4 mm / 6 mm natürlicher Kork

