

AVANTI Express

FERTIGPARKETT

| Merkmal | Norm | Thermacor-Beschichtung | Longlife-Beschichtung | Hartwachsöl-Beschichtung |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Elementbreite | EN 427 | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| Elementlänge | EN 427 | 915 mm | 915 mm | 915 mm |
| Gesamtstärke | EN 428 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Flächengewicht | EN 430 | ca. 8000 g/m ² | ca. 8000 g/m ² | ca. 8000 g/m ² |
| Paketinhalt | | 1,95 m ² | 1,95 m ² | 1,95 m ² |
| Abriebverhalten | EN 13329 | AC5 | AC3 | AC3 |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | DS | DS | DS |
| Resteindruck | EN 433 | 0,15 mm | max. 0,25 mm | max. 0,25 mm |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich) | Efl S1 | Dfl S1 |
| Trittschallverbesserung | EN 140 | 18 db | 18 db | 18 db |
| Stuhlrollenbeanspruchung | EN 425 | Typ W | Typ W | Typ W |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12524 | 0,088 m ² K/W | 0,088 m ² K/W | 0,088 m ² K/W |
| Chemikalieneinwirkung | EN 423 | Gute Beständigkeit | Gute Beständigkeit | Gute Beständigkeit |
| Geeignet für Fußbodenheizung | | ja | ja | ja |
| Maßstabilität | EN 434 | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
| Emissionswerte | | laut Ü-Zeichen | laut Ü-Zeichen | laut Ü-Zeichen |
| Dickenquellung 24 h HDF | EN 317 | < 8 % | < 8 % | < 8 % |
| Klassifikation | EN 685 | 23 Wohnbereich / 32 Gewerbebereich | 23 Wohnbereich / 31 Gewerbebereich | 22 Wohnbereich |

Das KORK-Paneel im Detail:

- 1 Beschichtung
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 3 mm / 4 mm natürlicher Kork
- 4 quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

