

FERTIGPARKETT

Merkmal	Norm	Thermocor-Beschichtung	Longlife-Beschichtung	Hartwachsöl-Beschichtung
Elementbreite	EN 427	305 mm	305 mm	305 mm
Elementlänge	EN 427	1235 mm	1235 mm	1235 mm
Gesamtstärke	EN 428	11 mm	11 mm	11 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²
Paketinhalt		1,88 m ²	1,88 m ²	1,88 m ²
Abriebverhalten	EN 13329	AC5	AC3	AC3
Rutschsicherheit	EN 13893	DS	DS	DS
Resteindruck	EN 433	0,15 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich)	Efl S1	Dfl S1
Trittschallverbesserung	EN 140	18 db	18 db	18 db
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	Typ W	Typ W
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Lichtechtheit	EN 185-B02	7 von 8	7 von 8	7 von 8
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Geeignet für Fußbodenheizung		ja	ja	ja
Maßstabilität	EN 434	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Emissionswerte		laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen
Dickenquellung 24 h HDF	EN 317	< 8 %	< 8 %	< 8 %
Klassifikation	EN 685	23 Wohnbereich / 32 Gewerbebereich	23 Wohnbereich / 31 Gewerbebereich	22 Wohnbereich

KLEBEKORK

Merkmal	Norm	Thermocor-Beschichtung	Longlife-Beschichtung	Hartwachsöl-Beschichtung
Elementbreite	EN 427	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm
Elementlänge	EN 427	1235 mm	1235 mm	1235 mm
Gesamtstärke	EN 428	6 mm	6 mm	6 mm
Paketinhalt		2,26 m ² / 1,52 m ²	2,26 m ² / 1,52 m ²	2,26 m ² / 1,52 m ²
Abriebverhalten	EN 13329	AC5	AC3	AC3
Rutschsicherheit	EN 13893	DS	DS	DS
Resteindruck	EN 433	0,15 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich)	Efl S1	Dfl S1
Trittschallverbesserung	EN 140	18 db	18 db	18 db
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	Typ W	Typ W
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Lichtechtheit	EN 185-B02	7 von 8	7 von 8	7 von 8
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Geeignet für Fußbodenheizung		ja	ja	ja
Emissionswerte		laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen
Klassifikation	EN 685	23 Wohnbereich / 32 Gewerbebereich	23 Wohnbereich / 31 Gewerbebereich	22 Wohnbereich

Das PRINTKORK®-Paneel

- 1 Absorberschicht
- 2 Beschichtung
- 3 hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- 4 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 5 3 mm natürlicher Kork
- 6 quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 7 natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Die PRINTKORK® - Fliese ist ohne HDF-Platte (Nr. 6) und ohne zusätzliche Trittschalldämmung (Nr. 7). Die Kork-Schicht (Nr. 5) ist 6 mm stark.

