

Verarbeitungs- und Pflegehinweis Kork-Fertigparkett mit Hartwachsöl-Oberfläche

- 1. Vorbereitung:** Die Hartwachsöl-Korkböden müssen vor dem Nachbehandeln mit FINISH Hartwachsöl absolut sauber, entstaubt, fettfrei und trocken sein. **Die Flächen müssen nach dem Säubern ohne Reste von Putz- oder sonstigen Reinigungsmitteln und ohne Reste von sonstigen haftungsmindernden Schichten sein.**
- 2. Verarbeitungshinweis:** Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren (ggf. mit Wasser verdünnen, da FINISH Hartwachsöl mit der Zeit leicht eindickt.). Mit einem flachen breiten Pinsel oder Carpet-Versiegelungsroller FINISH Hartwachsöl gleichmäßig und dünn auftragen. Eventuelle Überschüsse sofort mit einem fusenfreien Tuch entfernen. Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Auftrag.
- 3. Wir empfehlen, auch werkseitig endbehandelte Hartwachsöl-Böden nach der Verlegung noch einmal mit FINISH Hartwachsöl nachzubehandeln, um 100 % geschlossene Fugen zu erhalten.**
- 4. Trocknungszeit mindestens 24 Stunden (für gute Belüftung sorgen!).** Die Flächen können ggf. nach der Trocknung aufpoliert werden.

Pflegehinweis:

Der Korkboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege in Anlehnung an die DIN 18356 erforderlich, um Schönheit und Wert des Korkbodens zu erhalten. Abkehren, absaugen oder nebelfeucht wischen reicht völlig aus (vermeiden Sie hierbei übermäßigen Wassereinsatz). Je nach Beanspruchung empfehlen wir stärker strapazierte Bereiche regelmäßig mit FINISH Hartwachsöl nachzubehandeln. Ggf. ist vorher eine Grundreinigung durchzuführen. Dadurch wird der Boden vor Verschleiß geschützt und Sie verlängern die Lebensdauer des Korkbodens um ein Vielfaches. Verwenden Sie zur Unterhaltspflege und –reinigung immer Carpet Pflegemittel für Hartwachsöl-Böden. Sie erhalten es selbstverständlich bei Ihrem Carpet-Fachhändler. Weiterhin ist es sehr wichtig, ein gesundes Raumklima von 55 % bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Raumtemperatur einzuhalten. Diese Werte kommen nicht nur Ihrem Korkfußboden, sondern auch Ihrem Wohlbefinden zu Gute. Ein entsprechendes Hygrometer erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Bitte beachten Sie, dass Hartwachsöl-Böden sehr viel pflegeintensiver sind als mit Lack versiegelte Böden. Die Natürlichkeit der Hartwachsöl-Böden ist nur durch aktive und regelmäßige Pflege zu erhalten!

Verarbeitungs- und Pflegehinweis Kork-Fertigparkett mit Hartwachsöl-Oberfläche

- 1. Vorbereitung:** Die Hartwachsöl-Korkböden müssen vor dem Nachbehandeln mit FINISH Hartwachsöl absolut sauber, entstaubt, fettfrei und trocken sein. **Die Flächen müssen nach dem Säubern ohne Reste von Putz- oder sonstigen Reinigungsmitteln und ohne Reste von sonstigen haftungsmindernden Schichten sein.**
- 2. Verarbeitungshinweis:** Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren (ggf. mit Wasser verdünnen, da FINISH Hartwachsöl mit der Zeit leicht eindickt.). Mit einem flachen breiten Pinsel oder Carpet-Versiegelungsroller FINISH Hartwachsöl gleichmäßig und dünn auftragen. Eventuelle Überschüsse sofort mit einem fusenfreien Tuch entfernen. Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Auftrag.
- 3. Wir empfehlen, auch werkseitig endbehandelte Hartwachsöl-Böden nach der Verlegung noch einmal mit FINISH Hartwachsöl nachzubehandeln, um 100 % geschlossene Fugen zu erhalten.**
- 4. Trocknungszeit mindestens 24 Stunden (für gute Belüftung sorgen!).** Die Flächen können ggf. nach der Trocknung aufpoliert werden.

Pflegehinweis:

Der Korkboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege in Anlehnung an die DIN 18356 erforderlich, um Schönheit und Wert des Korkbodens zu erhalten. Abkehren, absaugen oder nebelfeucht wischen reicht völlig aus (vermeiden Sie hierbei übermäßigen Wassereinsatz). Je nach Beanspruchung empfehlen wir stärker strapazierte Bereiche regelmäßig mit FINISH Hartwachsöl nachzubehandeln. Ggf. ist vorher eine Grundreinigung durchzuführen. Dadurch wird der Boden vor Verschleiß geschützt und Sie verlängern die Lebensdauer des Korkbodens um ein Vielfaches. Verwenden Sie zur Unterhaltspflege und –reinigung immer Carpet Pflegemittel für Hartwachsöl-Böden. Sie erhalten es selbstverständlich bei Ihrem Carpet-Fachhändler. Weiterhin ist es sehr wichtig, ein gesundes Raumklima von 55 % bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Raumtemperatur einzuhalten. Diese Werte kommen nicht nur Ihrem Korkfußboden, sondern auch Ihrem Wohlbefinden zu Gute. Ein entsprechendes Hygrometer erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Bitte beachten Sie, dass Hartwachsöl-Böden sehr viel pflegeintensiver sind als mit Lack versiegelte Böden. Die Natürlichkeit der Hartwachsöl-Böden ist nur durch aktive und regelmäßige Pflege zu erhalten!