



Pflegeanweisung für Bona Oil 90, Craft Oil und Bona Care Oil

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Craft Oil (farbig/farblos), Bona Care Oil oder Bona Oil 90 geölt wurden.

Allgemeine Hinweise

Durch die imprägniert geölte Oberflächenbehandlung (farbig geölt, bzw. farblos) hat das Holz bereits einen Schutz erhalten.

Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, aber einem natürlichen Verschleiß. Dieser ist bei farbig geölte Flächen im Vergleich zu farblosen noch höher einzustufen. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege grundsätzlich erforderlich.

Beschädigungen oder grobe Verunreinigungen können mit Stahlwolle, bzw. durch Schleifen und erneuter Behandlung mit dem entsprechend verwendeten Öl (Bona Craft Oil, Bona Care Oil, Bona Oil 90) partiell ausgebessert werden. Bitte beachten: Hier werden Ansätze bzw. Farbunterschiede zurückbleiben. Sollte das Holz zuvor mit Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone behandelt worden sein, so ist von einem partiellen Nachbessern abzuraten.

Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzunterlagen zu bestücken. Ausreichend große Sauberlaufzonen müssen eingerichtet werden.

Durch die nicht filmbildende und offenporige Oberflächenbehandlung ist das Holz in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingte Wechselwirkungen statt. Bei hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen. Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung, wie während der Heizperiode im Winter, gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verringert sein Volumen. Es bilden sich Fugen. Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung. Dies nutzt nicht nur Ihrem Parkettboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner. Bei einer Temperatur von 20° C und einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.

7 Tage Schonzeit

Frisch geölte Flächen ca. 24 Stunden trocknen lassen, vorher nicht begehen. Möbel können dann vorsichtig eingestellt werden, nicht schieben, Fläche noch nicht mit Teppichen belegen. Die erste Woche das Parkett nur schonend benutzen, erst danach können Teppiche ausgelegt werden. Die Flächen können ebenso erst nach 1 Woche nebelfeucht gereinigt, oder nachgeölt werden.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Mikrofaserpad verwendet werden. Die Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Dem Wischwasser dabei Bona Soap zugeben. Alternativ hierzu kann für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittschritten und anhaftendem Schmutz auch der Bona Spray Mop inkl. dem Bona Reiniger Pad verwendet werden. Durch das Sprüh-Wisch Verfahren wird eine zu nasse Reinigung des Parkettbodens verhindert. Zur Entfernung von intensiven Verunreinigungen sollte das Bona Deep Clean System verwendet werden.

Vollpflege

Die Pflege wird mit Bona Care Oil durchgeführt. Bei einer farbigen Variante von Bona Craft Oil wird dem Bona Care Oil 20% Bona Craft Oil im entsprechenden Farbton zugegeben (Mischung ausreichend aufrühren und gründlich vermischen).

Das Pflegen wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden Abnutzungserscheinungen (diese sind in der Regel als Vergrauung, abgelaufene Farbpigmente, Laufstraßen sichtbar) in der Oberflächenbehandlung aufweist.

Im Wohnbereich ist es oft nur 2- bis 4-mal im Jahr notwendig. In stark frequentierten Bereichen wie z. B. Schulen, Gaststätten oder Ladengeschäften je nach Strapazierung unter Umständen alle 8 - 14 Tage. Der Pflegeintervall ist dazu den jeweiligen Bedingungen anzupassen.

Lösen Schmutz und Verunreinigungen, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, entfernen. Beschädigungen, wie z. B. leichte Kratzer mit Stahlwolle bzw. Schleifpapier der Körnung 120 ausschleifen und mit dem zuvor verwendeten Öl (Bona Craft Oil, Bona Oil 90 oder Bona Care Oil) vorölen (ggf. farbige Variante von Bona Craft Oil verwenden) und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Dann die zu pflegende Fläche mit Bona Care Oil (ggf. 20% Craft Oil bei farbigen Varianten hinzugeben), wie nachstehend beschrieben, pflegen. Bitte beachten: Beim partiellen Nachölen können Ansätze und Farbunterschiede zurückbleiben.

Bona Care Oil (ggf. 20% Craft Oil bei farbigen Varianten hinzugeben) von Hand mit einem Baumwolltuch bzw. für größere Flächen mit einem geeigneten Gummiwischer oder roten/beigem Pad (je nach Zustand der Fläche) mit einer Einscheibenmaschine (Bona Buffer oder Bona Flexisand) einarbeiten. An Kanten und Ecken das Bona Care Oil von Hand mit einem Bona Waffeltuch



Pflegeanweisung für Bona Oil 90, Craft Oil und Bona Care Oil

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Craft Oil (farbig/farblos), Bona Care Oil oder Bona Oil 90 geölt wurden.

aufbringen und einarbeiten. Danach die Gesamtfläche mit einem roten Pad & Bona Wool Pads (alternativ Bona Waffeltüchern) unter einer Einscheibenmaschine nachreiben. Es darf kein Überschuss mehr auf der Fläche übrig sein. Fläche absolut trocken reiben. Trocknung mind. 24 Stunden.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20°C und ca. 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden.

Wichtige Hinweise

- Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen.
- Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.
- Keine Klebebänder auf die Fläche aufkleben
- Stehende Feuchte ist zu vermeiden

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel, bzw. Öle von Kindern fernhalten, da diese gesundheits-schädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produkt-beschreibungen und Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte beachten Sie u. a. die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern, sowie die Sicherheitsdatenblätter von Bona Craft Oil, Bona Care Oil, Bona Oil 90, Bona Spray Mop, Bona Soap, Bona Deep Clean Solution, Bona PowerScrubber etc.

Achtung!

Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da eine Gefahr durch Selbstentzündung der trocknenden Öle besteht.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkten ihre Gültigkeit (Stand 08.2013)

Service Telefonnummer 0 180 - 42 66 28 3