

DYNASTY

TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATION

Stadthausdiele



MATERIAL / AUFBAU	
Parkettaufbau	3-Schicht Diele: Nuttschicht Faserbambus, Mittellage HDF, Gegenzug Echtholz
Oberfläche	matt lackierter Faserbambus
Fase	ja, teilweise grob
Verbindungssystem	Unilin Clicksystem

CHARAKTERISTIK DER NUTZSCHICHT	
Härte	9,0 – 9,5 Brinell, sehr hart
Farbgebung	homogen*
Sortierung	freie Werksortierung

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG	
Stärke	10 mm
Länge	915 mm
Breite	122 mm
Nuttschicht	2 mm
Mittellage	6 mm
Gegenzug	2 mm
Inhalt je Paket	2,679 qm
Dielen je Paket	24 Stück

MESSWERTE	
Quellmaß	< 0,15% pro 1% Holzfeuchteänderung
TVOC Konzentration	0,0003 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,053 m ² K/W
Brandschutzklasse	Cfl-s1
DIBt / bauaufsichtliche Zulassung	von der Zulassungspflicht befreit
Holzrestfeuchte	10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte 8% bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte

VERLEGEHINWEISE	
Verlegung auf Fussbodenheizung	Das Produkt ist nur für die Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung geeignet. Das Produkt muss hierfür vollflächig verklebt werden. Die Vorlauftemperatur darf 28°C nicht überschreiten. Explizit ausgeschlossen ist eine Verlegung auf elektrischer Fussbodenheizung.
vollflächige verklebte Verlegung	Wir empfehlen WAKOL MS 230 in Kombination mit Zahnspachtel B 11. Der Untergrund muss normgerecht oder normgerecht vorbereitet sein; sprich sauber, staubfrei, eben, trocken und rissfrei.
schwimmende Verlegung	Zur Reduzierung von Geh- und Trittschall empfehlen wir vorab die Verlegung von Akustikdämmmatten. Vereinzelte Knarrgeräusche können bei schwimmender Verlegung entstehen und sind typisches Merkmal von Naturprodukten.

* Der Bambus ist ein Naturprodukt, das durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Bilder, Fotos oder Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Dieses Technische Produktspezifikation ist gültig für Artikel mit folgenden EAN: 4250715109949, 4250715109932, 4250715109918

Stand: Juni 2017

NOTIZEN