



TECHNISCHES MERKBLATT

T&W Boston Landhausdiele versiegelt/geölt/gekalkt/gebürstet/geräuchert

DIMENSION

Länge:	1860 mm
Breite:	189 mm
Stärke:	15 mm

PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz, 1-Stab, längsseitige Fase bei geölten Produkten
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet) sowie gekalkt – spezielles Oberflächenverfahren auf gebürsteter Oberfläche mit Weißöl.

Für den Einsatz im Objektbereich sind gesonderte Maßnahmen erforderlich, die nach Rücksprache mit dem Hersteller je nach Objektart festgelegt werden.

LEIM

Synteko 1352 (Akzo Nobel) oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitig und stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

Paket:	8 Stück/2,81 m ²
Palette:	40 Pakete/112,40 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 Klassifiziert; Brandklasse Dfl –s1. WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung (bitte Verlegeanleitung beachten).