



TECHNISCHES MERKBLATT

T&W Boston Landhausdiele XL Breitdiele gebürstet/handgehobelt/geölt

DIMENSION

Länge:	2200 mm
Breite:	260 mm
Stärke:	15 mm

PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz, 1-Stab, längsseitige Fase bei Eiche
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz im Objektbereich sind gesonderte Maßnahmen erforderlich, die nach Rücksprache mit dem Hersteller je nach Objektart festgelegt werden.

LEIM

Synteko 1352 (Akzo Nobel) oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitig

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

Paket:	8 Stück/3,43 m ²
Palette:	40 Pakete/137,20 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert, Brandklasse Dfl-s1.
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
(bitte Verlegeanleitung beachten).