



TECHNISCHES MERKBLATT

T&W Boston Landhausdielen gealtert

DIMENSION

Länge:	1860 mm
Breite:	189 mm
Stärke:	15 mm

PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz, 3-Stab, leichte Fase längs- und stirnseitig
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich geeignet).
Für den Einsatz geölter Oberflächen im Objektbereich sind gesonderte Maßnahmen erforderlich, die nach Rücksprache mit dem Hersteller je nach Objektart festgelegt werden.

SORTIERUNG

Sehr lebhaft-rustikaler Charakter. Losgelöst von konventionellen Sortierkriterien mit Ästen, Splint und Kern, teilweise Risse, gespachtelte Äste und Risse.

LEIM

Synteko 1352 (Akzo Nobel) oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitig und stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

Paket:	8 Stück/2,81 m ²
Palette:	40 Pakete/112,40 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 Klassifiziert, Brandklasse Dfl –s1. WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung (bitte Verlegeanleitung beachten).