



TECHNISCHES MERKBLATT

T&W Boston Landhausdielen geölt 10 mm

DIMENSION

Länge:	1860 mm
Breite:	148 mm
Stärke:	10 mm

PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht:	ca. 2,5 mm Echtholz, 1-Stab, längsseitige Fase bei geölten Produkten
Mittellage:	5,5 mm Sperrholz
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltungspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz im Objektbereich sind gesonderte Maßnahmen erforderlich, die nach Rücksprache mit dem Hersteller je nach Objektart festgelegt werden.

LEIM

Synteko 1352 (Akzo Nobel) oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges Clicsystem

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

Paket:	12 Stück/3,3 m ²
Palette:	40 Pakete/132 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert, Brandklasse Dfl-s1. WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung (bitte Verlegeanleitung beachten).