



TECHNISCHES MERKBLATT

T&W Euro Landhausdielen XL Breitdielen Eiche Einblatt

DIMENSION

Länge: 2000/2200 mm

Breite: 254 mm

Stärke: 15 mm

PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 1-Stab, längsseitige Fäse

Mittellage: 9 mm quergelegte Fichtenholzmittellage

Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz im Objektbereich sind gesonderte Maßnahmen erforderlich, die nach Rücksprache mit dem Hersteller je nach Objektart festgelegt werden.

LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic®

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

EU

VERPACKUNG

Paket: 6 Stück 3,05/3,35 m²

Palette: 32 Pakete 97,6/107,20 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert, Brandklasse Dfl-s1.

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbioologisch empfohlen“.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

(bitte Verlegeanleitung beachten).