



TECHNISCHES MERKBLATT

T&W Euro Schiffsboden versiegelt/geölt

DIMENSION

Länge:	2200 mm
Breite:	204 mm
Stärke:	15 mm

PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz, 3-Stab
Mittellage:	9 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet, für den Einsatz im Objektbereich sind gesonderte Maßnahmen erforderlich, die nach Rücksprache mit dem Hersteller je nach Objektart festgelegt werden) oder thermobehandelt: schonende und schadstofffreie Nachdunklung heller europäischer Hölzer durch Erwärmung des Holzes auf über 200 °C.

LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic®

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

EU

VERPACKUNG

Paket:	8 Stück/3,59 m ²
Palette:	35 Pakete/125,65 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert, Brandklasse Dfl-s1. FSC/PEFC zertifiziert.
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben (Buche nicht geeignet). Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung (bitte Verlegeanleitung beachten).