



PARAT FILL®

Eigenschaften

- lösemittelfrei
- hoher Festkörpergehalt
- geringer Schwund
- geruchsneutral
- umweltschonend
- gute Schleifbarkeit
- schnelltrocknend

Untergrund

öl-, wachs- und staubfreier Zustand.

Verarbeitungshinweise

Mit sauberem Schleifstaub des letzten Schleifganges im Verhältnis 5:1 und 6:1 abmischen. Nur Edelstahlspachtel verwenden!

Beschichtung

Nach dem Schleifen ist die Weiterbeschichtung mit allen Parat - Produkten möglich.

Trocknung

1–3 h, je nach Temperatur und Luftfeuchte.

Verbrauch

Ca. 50 – 100g/m², je nach Menge und Größe der Fugen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl- und trocken im Originalgebilde 12 Monate. Vor Frost schützen.

Kennzeichnung

Für alle Holzarten geeignet,

GefStoffV:	entfällt
VbF:	nicht unterstellt
GGVS/GGVE:	entfällt
ADR/RID:	entfällt
UN-Nr.:	entfällt
Giscode:	W 1
R – Sätze:	keine
S – Sätze:	38 – bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerätenlegen – 23 – Dampf nicht einatmen

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.