

# VinylFloor **VinTex**

<b>Merkmal</b>	<b>Norm</b>	<b>6 mm-Direktclick</b>
Elementbreite	EN 427	305 mm
Elementlänge	EN 427	915 mm
Gesamtstärke	EN 428	6 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 7.500 g/m <sup>2</sup>
Paketinhalt		2,24 m <sup>2</sup>
Abriebverhalten	EN 660-1:99	0,068 mm
Rutschsicherheit	EN 13893	R11
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl s1
Trittschallverbesserung	EN 140	16 db
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,06 m <sup>2</sup> K/W
Lichtechtheit	EN 185-B02	7 von 8
Geeignet für Fußbodenheizung		ja
Zigaretteulgutbeständigkeit	EN 13501-1	Beständig gegen Zigaretten
Emissionswerte		laut Ü-Zeichen
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	Grad 5 (Gruppe 1,2,3)
Klassifikation	EN 685	23 Wohnbereich / 33 Gewerbebereich

## Das VinTex-Paneel im Detail:

- 1 Gewebtes Vinyl 1,5 mm
- 2 Vinyl-Backing
- 3 Spezielles Hartbacking

